



✓ Anwendbar in Fertigobjekten und Neubauten

✓ Ideale Schutzvorrichtung in Handelsobjekten

✓ Sicherheit und Bedienungskomfort

BKR

GITTERSYSTEME

■ Die wichtigste Funktion des Gitters ist die Sicherung des Gebäudes bei der gleichzeitigen Präsentation des Schaufensters, wie auch die Gewährleistung der richtigen Belüftung in Handlungspassagen und Tiefgaragen.

■ Das Gitter kann sowohl in fertigen Gebäuden als auch in neu gebauten Objekten montiert werden. Es wird mit Hilfe eines Schalters oder mit Funksendern bedient, die einen höheren Bedienungskomfort garantieren.

■ Vorschriftsgemäß nach geltenden Normen ist das Rollgitter mit einer Abrollsicherung ausgestattet. Kann noch zusätzlich mit einer Sicherung von Hinderniserkennung oder mit einem Fotozellenset ausgestattet werden.



MONTAGE

BKR / SKO-P



BKR / SK



BKR / KNB



BKR / KNS



BKR / KNJ



PROFILE

Gitter- Aluminiumprofil



PEK 52



PEK 77




PEK 80



PEK 100

Zusätzliche Aluminiumprofile



PEKP 52



PEKP 77



PEKP 80



PE 100

FARBGEBUNG DER PROFILE

weiß*

grau*

beige*

braun*

dunkelbraun*

unlackiert**

Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Die Verfügbarkeit der Farben hängt vom Profiltyp ab.
* Sonderfarbe – auf Anfrage. ** Auf Antrag kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.

ANTRIEBE UND ZUBEHÖR



Aufsatzantriebe



Antriebe



Fotozellen



Wipp- und Schlüsselschalter



Ketten



Kurbeln



Zentralen mit Funksendern



Optische Endleisten